

CÓDIGO DE SEÑALES CON LAS MANOS PARA OPERADORES DE MONTACARGAS

No dude en pedir ayuda cuando las condiciones le impidan tener buena visibilidad. Si necesita que alguien le indique cómo avanzar con la carga, tenga en la cuenta lo siguiente:

- 1- Debe ser solo una persona quien le haga señales.
- 2- Debe ser la persona que usted como operador designe.
- 3- Debe utilizar señales con las manos, no con la voz.
- 4- Usted como operador y quien le ayude deben estar de acuerdo en las señales que utilizarán.

Por eso se ha creado el Código de Señales con las Manos para Operación de Montacargas.

 SUBIR HORQUILLAS Con el antebrazo vertical, extender y hacer círculos con el dedo índice.	 BAJAR HORQUILLAS Mover la mano con la palma hacia abajo.	 INCLINAR HORQUILLAS - HACIA ARRIBA Con solo el dedo pulgar extendido, mover el brazo apuntando hacia atrás.	 INCLINAR HORQUILLAS - HACIA ABAJO Con solo el dedo pulgar extendido, mover el brazo mientras apunta hacia abajo.	 DIRECCIÓN DE AVANCE Brazo y dedo índice extendidos hacia la dirección que debe seguir la montacargas	 SUSPENDER ACCIONAR - DE LOS MANDOS Poner una mano sobre la otra, al nivel del abdomen, como se muestra en la figura.
 DETÉNGASE Señal hecha con los brazos extendidos hacia los lados Esta señal, el operador la debe atender de cualquier persona, así no haya pedido su ayuda como guía.					

SERESAS

MONTACARGAS



SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO DE OPERADORES DE MONTACARGAS S.A.S.
Teléfonos: PBX- (4) 3135768 ----- Celular: 301 5797114.
E-mail: capacitacion@seresasmontacargas.com
www.seresasmontacargas.com